

**kostenlos &
unverbindlich**

Ihre persönliche
Angebotserstellung

Gartenhäuser



**Blockbohlenhäuser • Elementhäuser • Freizeithäuser
5-Eckhäuser • Pavillons • Garagen • Carports • Zubehör**



Beratung • Verkauf • Montage
deutschlandweit

Holzhaus Helle

Scharfenberger Str. 11
59929 Brilon

Telefon: (0 29 61) 74 32 32

Telefax: (0 29 61) 74 45 14

www.holzhauskoenig.de

info@holzhauskoenig.de

Sie haben freie Auswahl!

- Größe
- Wandstärke (28, 33 oder 45 mm)
- Tür und Fenster (Ausführung, Anzahl und Position)
- Dachüberstände
- Vordach
- Terrasse
- Bitumenschindeln (Rechteck oder Biberschwanz)
- Dachrinne (PVC, Zink oder Kupfer)
- Farbanstrich & Holzschutz
- Lieferservice
- Aufbauservice (deutschlandweit)



Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen
unsere Fachberater auch gern an unserer
Hotline unter (0 29 61) 5 29 82 98 oder
74 32 32 und per Email unter
info@holzhauskoenig.de zur Verfügung!



Beratung • Verkauf • Montage
deutschlandweit

HOLZHAUSKOENIG.DE



Gerätehäuser



Blockbohlenhäuser



Pavillons



Garagen



Spielhäuser

Sehr verehrte Kundin, sehr verehrter Kunde!

Liebe Holzhausfreunde,

seit vielen Jahren lassen wir Holzhäuser in allen Varianten aus Überzeugung und Leidenschaft produzieren. Dabei werden ausschließlich erstklassige Materialien aus nordeuropäischen Wäldern verwendet. Die komplette Fertigung, angefangen bei der Holz Auswahl über das Profilieren und Fräsen der Bohlen, bis hin zur Fertigung der Fenster und Türen wie auch aller Zubehörteile, erfolgt allein aus einer Hand. Nur so ist es möglich, Ihren individuellen Wünschen zu entsprechen. Unsere langjährige Erfahrung, modernste Produktionsanlagen, aber auch die ständige Weiterentwicklung der Produktionsmethoden garantieren Ihnen die qualitativ hochwertige Ausführung der gesamten Holzkonstruktion und so dauerhafte Freude an unseren Häusern. Professionalität und Liebe zum Detail machen uns zu Ihrem Partner in Sachen Holzhaus.

Je nach Bedarf lassen wir unsere Blockhäuser in den Wandstärken von 28, 33, 45, 58, 70 und 115 mm fertigen. Alle Häuser bieten neben ihrem harmonischen Erscheinungsbild auch viele weitere durchdachte Detaillösungen.

Machen Sie sich die Vielzahl an Möglichkeiten und Kombinationen zu nutze und gestalten Ihr eigenes „Traum-Gartenhaus“ oder Ihren „Traum-Pavillon“. Füllen Sie einfach Ihre persönliche Angebotserstellung für Ihr Wunschhaus auf der letzten Seite aus. Sie erhalten umgehend Ihr Angebot. Nutzen sie auch unseren deutschlandweiten Aufbauservice.

Gern unterstützen wir Sie bei der Planung Ihres individuell gestalteten Gartenhaus!

Bei der Umsetzung Ihrer Ideen wünschen wir Ihnen viel Spaß!

Mit besten Empfehlungen

HOLZHAUS HELLE

Ihr

Jürgen Helle & Team

Qualitätsmerkmale

Wir fertigen:

- unsere Häuser individuell nach Ihren Wünschen
- aus getrockneten, nordischen Hölzern aus Schweden und Norwegen


Wandanbau



angepasste
Dachschräge

- Hohe Stabilität und Winddichtigkeit durch Chaletfräsung bei allen Eckverbindungen
- Ab einer Wandstärke von 45 mm spezielle Profile mit konischer Doppelnut und Feder für noch höhere Standfestigkeit
- Giebel + Seitenblockbohlen an Dachschräge angepasst (siehe Zeichnung)

Dachaufbau



- Dachschalung aus 19 mm Nut- und Federdielen
- Dachsparren bei 28 mm Wandstärke 60/140 mm, bei 33 mm Wandstärke 80/160 mm
- Dachsparren ab 45 mm 80/160 mm und stärker, je nach Größe des Hauses
- Häuser ab 45 mm Wandstärke sind für Ziegeleindeckung geeignet (Bei Bestellung angeben)
- Wahlweise gerade oder geschweifte Blende (siehe Abbildung A)
- Dreikantleiste am Giebel für korrekten Wasserablauf (siehe Abbildung B)

Bodenaufbau



- Imprägnierter Sockelrahmen von 60/40 mm bei 28 mm Wandstärke
- Imprägnierte Holzbalken-Bodenlager von 60/80 mm ab 33 mm Wandstärke
- Bei 28 und 33 mm Wandstärke ist die Fußbodenschalung aus 19 mm Nut- und Federdielen inkl. Sockelleisten
- Ab einer Wandstärke von 45 mm ist die Fußbodenschalung aus 22 mm Hobeldielen inkl. Sockelleisten



Auswahl der Türen

Geschlossene Türen für Wandstärken ab 28 mm

Gerade Türen ohne Lichtausschnitt!



ET-GG01	88 x 186 cm	ab 28 mm Wandstärke
ET-GG02	88 x 197 cm	nur 28 mm Wandstärke
ET-GG03	98 x 200 cm	ab 33 mm Wandstärke
DT-GG01	150 x 186 cm	28 - 33 mm Wandstärke
DT-GG02	150 x 197 cm	nur 28 mm Wandstärke
DT-GG03	150 x 200 cm	nur 33 mm Wandstärke
DT-GG04	160 x 186 cm	ab 45 mm Wandstärke
DT-GG05	160 x 200 cm	ab 45 mm Wandstärke

Türen mit 1/2-Verglasung



Gerade Türen bis 33 mm Einfach- und ab 45 mm in ISO-Verglasung



ET-GH01	88 x 186 cm	ab 28 mm Wandstärke
ET-GH02	88 x 197 cm	nur 28 mm Wandstärke
ET-GH03	98 x 200 cm	ab 33 mm Wandstärke
DT-GH01	150 x 186 cm	28 - 33 mm Wandstärke
DT-GH03	150 x 200 cm	nur 33 mm Wandstärke
DT-GH04	160 x 186 cm	ab 45 mm Wandstärke
DT-GH05	160 x 200 cm	ab 45 mm Wandstärke

Türen mit 3/4-Verglasung



Gerade Türen bis 33 mm Einfach- und ab 45 mm in ISO-Verglasung



ET-GD01	88 x 186 cm	ab 28 mm Wandstärke
ET-GD02	88 x 197 cm	nur 28 mm Wandstärke
ET-GD03	98 x 200 cm	ab 33 mm Wandstärke
DT-GD01	150 x 186 cm	28 - 33 mm Wandstärke
DT-GD03	150 x 200 cm	nur 33 mm Wandstärke
DT-GD04	160 x 186 cm	ab 45 mm Wandstärke
DT-GD05	160 x 200 cm	ab 45 mm Wandstärke

Türen mit Milch-Verglasung



Gerade Türen bis 33 mm Einfach- und ab 45 mm in ISO-Verglasung



ET-GM01	88 x 186 cm	ab 28 mm Wandstärke
ET-GM02	88 x 197 cm	nur 28 mm Wandstärke
ET-GM03	98 x 200 cm	ab 33 mm Wandstärke
DT-GM01	150 x 186 cm	28 - 33 mm Wandstärke
DT-GM02	150 x 197 cm	nur 28 mm Wandstärke
DT-GM03	150 x 200 cm	nur 33 mm Wandstärke
DT-GM04	160 x 186 cm	ab 45 mm Wandstärke
DT-GM05	160 x 200 cm	ab 45 mm Wandstärke

Segmentbogen-Türen

Türen ab 45 mm mit ISO-Verglasung



ET-SG01	88 x 196 cm
ET-SD01	88 x 196 cm
DT-SG01	160 x 196 cm
DT-SD01	160 x 196 cm

Grundsätzlich gilt:

Bei 28 - 33 mm Wandstärke Einzeltüre 88 x 186 cm oder 98 x 200 cm und Doppeltüre 150 x 186/200 cm mit Einfachverglasung

Ab 45 mm Wandstärke Einzeltüre 88 x 186 cm oder 98 x 200 cm und Doppeltüre 160 x 186/200 cm mit Iso-Verglasung

Alle Maßangaben sind Blendrahmenaußenmaße!

Wunschanfertigung von Sondergrößen und- formen sind möglich!


Tür-Legende

was bedeutet was

ET...	Einzeltüre
DT...	Doppeltüre
...GG...	Gerade Geschlossen
...GH...	Gerade 1/2-Verglast
...GD...	Gerade 3/4-Verglast
...GM...	Gerade Milchvergl.
...SB...	Segmentblende
...SD...	Segmentbogen 3/4-Vergl.
...RD...	Rundbogen 3/4-Verglast

Segmentblenden-Türen nur für 28 mm WS


Türen mit 1/2 Einfach-Verglasung



ET-SB01	88 x 186 cm
ET-SB02	88 x 197 cm
DT-SB01	150 x 186 cm
DT-SB02	150 x 197 cm

Rundbogen-Türen

Türen ab 45 mm mit ISO-Verglasung



ET-RG01	88 x 196 cm
ET-RD01	88 x 196 cm
DT-RG01	160 x 196 cm
DT-RD01	160 x 196 cm

3/4- u. Milchglas Türen auch als Schiebetür erhältlich!

Nur bei geraden Doppel-Türen möglich.

ST-GD01	180 x 186 cm	Durchgangsbreite ca 75 cm, ab 33 mm WS
ST-GD02	180 x 197 cm	Durchgangsbreite ca 75 cm, nur 28 mm WS
ST-GD03	180 x 200 cm	Durchgangsbreite ca 75 cm, ab 45 mm WS
ST-GD04	210 x 186 cm	Durchgangsbreite ca. 90 cm, ab 45 mm WS
ST-GD05	210 x 200 cm	Durchgangsbreite ca. 90 cm, ab 45 mm WS


Bei Milchverglasung tauschen Sie bitte die Bezeichnung

...GD... durch ...GM... (Beispiel: ST-GM02)

Auswahl der Fenster

Segmentblenden-Fenster für 28 mm Wandstärke

Einfach-Verglasung





EF28-60	60 x 60 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF28-75	75 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EF28-88	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF28-110	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DF28-140	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg



Gerade-/Terrassen-Fenster für 33 mm WS

Einfach-Verglasung



EF33-88	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DF33-110	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DF33-140	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
EF33-70f	70 x 186 cm	Festverglast

Wunschanfertigung von Sondergrößen und- formen sind möglich!

Grundsätzlich gilt:



Einfach-Verglasung bei einer Wandstärke von 19, 28 u. 33 mm sowie Iso-Verglasung ab einer Wandstärke von 45 mm. Alle Maßangaben sind Blendrahmenaußenmaße!

Messing-Sprossen in Fenstern und Türen

Unsere Messingsprosse bringt neuen Flair in Ihren Garten. Die Sprosse wirkt sehr elegant und exklusiv, ein weiteres Plus, die Scheiben sind sehr leicht zu reinigen, da die Sprosse zwischen den Scheiben liegt.


Gerade-/Terrassen-Fenster ab 45 mm Wandstärke

ISO-Verglasung / Einhand-ROTO-Beschlag



EFG-45	45 x 147 cm	Festverglast
EFG-60	60 x 60 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-70a	70 x 186 cm	Festverglast
EFG-70b	70 x 200 cm	Festverglast
EFG-75	75 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-88	88 x 88 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-98	98 x 98 cm	Dreh/Kipp 1-flg.

EFG-98a	98 x 112 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-112	112 x 112 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFG-50	50 x 147 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
EFGT-70	70 x 200 cm	Dreh/Kipp 1-flg./Türe
EFGT-88	88 x 200 cm	Dreh/Kipp 1-flg./Türe
EFG-100a	100 x 40 cm	Festverglast
EFG-100b	100 x 40 cm	Kipp 1-flg.



DFG-110	110 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-120a	120 x 112 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-120b	120 x 147 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-140a	140 x 88 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg
DFG-140b	140 x 98 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg


DFGT-140	140 x 200 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg./Türe
DFG-221a	221 x 105 cm	Festverglast
DFG-221b	221 x 105 cm	Fest, Dreh/Kipp
DFG-230a	230 x 112 cm	Festverglast
DFG-230b	230 x 112 cm	Fest, Dreh/Kipp

Segmentbogen-Fenster ab 45 mm Wandstärke

ISO-Verglasung / Einhand-ROTO-Beschlag



EFS-88	88 x 102 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
---------------	-------------	------------------



DFS-140	140 x 102 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.
----------------	--------------	------------------------

Rundbogen-Fenster ab 45 mm Wandstärke

ISO-Verglasung / Einhand-ROTO-Beschlag



EFR-88	88 x 102 cm	Dreh/Kipp 1-flg.
DFR-140	140 x 102 cm	Dreh, Dreh/Kipp 2-flg



EFR-130a	130 x 65 cm	Kipp 1-flg.
EFR-130b	130 x 65 cm	Festverglast

Wunschanfertigung von Sondergrößen und- formen sind möglich!

Holzhaus Helle • Scharfenberger Straße 11 • 59929 Brilon • Telefon (0 29 61) 74 32 32 • Telefax (0 29 61) 74 45 14
www.holzhauskoenig.de • Email: info@holzhauskoenig.de